



# DL50-P1123

Dx50

TIME-OF-FLIGHT 센서


**SICK**  
Sensor Intelligence.



주문 정보

모델	부품 번호
DL50-P1123	1047361

기타 장치 버전 및 액세서리 → [www.sick.com/Dx50](http://www.sick.com/Dx50)



자세한 기술 데이터

특징

측정 범위	200 mm ... 50,000 mm, "다이아몬드 등급" 반사 테이프에서 <sup>1)</sup>
측정 대상	리플렉터
분해능	1 mm
반복 정밀도	≥ 2 mm <sup>2) 3)</sup>
측정 정확도	± 7 mm
반응 시간	15 ms ... 30 ms, 15 ms / 30 ms <sup>3) 4)</sup>
출력 시간	≥ 4 ms <sup>5)</sup>
광원	빨간색 레이저가시 적색광
빛의 유형	가시 적색광
레이저 등급	1 (IEC 60825-1:2014, EN 60825-1:2014) <sup>6)</sup>
유형 광점 크기(거리)	15 mm x 15 mm (10 m)
추가 기능	평균을 유동적으로 설정 가능: 빠름/느림 스위칭 모드: 물체까지 거리(DtO) 터치인, 설정 및 반전이 가능한 디지털 출력부 이력 현상 조정 가능 학습, 설정 및 반전이 가능한 아날로그 출력부 다기능 입력부: 레이저 off / 외부 터치인 / 비활성화 디스플레이 차단 공장 설정으로 초기화 사용자 인터페이스 차단
레이저 수명 중간값(25°C에서)	100,000 h
안전 기술적 특징	

1) "다이아몬드 등급" 반사 테이프에서.  
 2) 1σ에 해당.  
 3) 설정된 평균값에 따라 다름: 빠름/느림.  
 4) 측정 범위로 대상을 측면 이동.  
 5) 측정 범위에서 대상과의 간격이 지속적으로 변함.  
 6) 파장: 658nm, 최대 출력: 120mW, 펄스 지속 시간: 2.5ns, 듀티 사이클: 1/400.

MTTF <sub>D</sub>	101 연도
DC <sub>avg</sub>	0%

- 1) "다이아몬드 등급" 반사 테이프에서.
- 2) 1σ에 해당.
- 3) 설정된 평균값에 따라 다름: 빠름/느림.
- 4) 측정 범위로 대상을 측면 이동.
- 5) 측정 범위에서 대상과의 간격이 지속적으로 변함.
- 6) 파장: 658nm, 최대 출력: 120mW, 펄스 지속 시간: 2.5ns, 듀티 사이클: 1/400.

## 인터페이스

디지털 출력	개수	1 <sup>1) 2)</sup>
	종류	PNP
	최대 출력 전류 I <sub>A</sub>	≤ 100 mA
아날로그 출력	개수	1
	종류	전류 출력
	전류	4 mA ... 20 mA, ≤ 300 Ω
	분해능	16 bit
다가능 입력부(MF)		1 x <sup>3) 4)</sup>
이력 현상		10 mm ... 1,000 mm

- 1) 출력부 Q 단락 보호.
- 2) PNP: HIGH = U<sub>V</sub> - (< 2.5V) / LOW = 0V.
- 3) 반응 시간 ≤ 15ms.
- 4) PNP: HIGH = U<sub>V</sub> / LOW = ≤ 2.5V.

## 전기

공급 전압 U <sub>B</sub>	DC 10 V ... 30 V <sup>1)</sup>
소비 전력	≤ 2.1 W <sup>2)</sup>
잔류 리플	≤ 5 V <sub>SS</sub> <sup>3)</sup>
초기화 시간	≤ 250 ms
예열 시간	≤ 15 min
표시창	LC 디스플레이, 2 x LED
보호 등급	IP65
보호 등급	III

- 1) 한계치, 역극성 보호 단락 보호 네트워크에서 작동 시 최대 8A.
- 2) 부하 없음.
- 3) U<sub>V</sub> 허용 오차를 웃돌거나 밑돌아서는 안 됩니다.

## 기계 요소

치수(가로 x 높이 x 세로)	36.1 mm x 62.7 mm x 57.7 mm
하우징 재질	금속 (아연 다이캐스트)
앞유리 재질	플라스틱 (PMMA)
무게	200 g
연결 방식	수 커넥터, M12, 5핀

## 주변 정보

동작 시 주변 온도	-30 °C ... +65 °C -30 °C ... +80 °C, 2개의 냉각판으로 작동 -30 °C ... +140 °C, 2개의 냉각판과 보호 필터로 작동
보관 시 주변 온도	-40 °C ... +75 °C
최대 상대 습도(미응결)	≤ 95 %
대표값 주변광 내성	40,000 lx
내진동성	EN 60068-2-6, EN 60068-2-64
내충격성	EN 60068-2-27

## 인증서

EU declaration of conformity	✓
UK declaration of conformity	✓
ACMA declaration of conformity	✓
Moroccan declaration of conformity	✓
China-RoHS	✓
cULus 인증	✓

## 분류

ECLASS 5.0	27270801
ECLASS 5.1.4	27270801
ECLASS 6.0	27270801
ECLASS 6.2	27270801
ECLASS 7.0	27270801
ECLASS 8.0	27270801
ECLASS 8.1	27270801
ECLASS 9.0	27270801
ECLASS 10.0	27270801
ECLASS 11.0	27270801
ECLASS 12.0	27270916
ETIM 5.0	EC001825
ETIM 6.0	EC001825
ETIM 7.0	EC001825
ETIM 8.0	EC001825
UNSPSC 16.0901	41111613



권장 액세서리

기타 장치 버전 및 액세서리 → [www.sick.com/Dx50](http://www.sick.com/Dx50)

	개요	모델	부품 번호
<b>마운팅 시스템</b>			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 설명: 정렬 유닛</li> <li>• 재질: 스틸</li> <li>• 명세: 강철, 아연 도금</li> <li>• 공급 범위: 센서 고정 재료 포함</li> </ul>	BEF-AH-DX50	2048397
<b>리플렉터와 광학</b>			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 설명: 리플렉터 판, 반사 테이프 "다이아몬드 그레이드", 330mm x 330mm, 바닥판 소재: 알루미늄, 나사 체결식</li> <li>• 작동 주변 온도: -34 °C ... +70 °C</li> </ul>	PL240DG	1017910
<b>플러그 커넥터 및 케이블</b>			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• A헤드 연결 유형: 암 커넥터, M12, 5핀, 직각, A코드</li> <li>• B헤드 연결 유형: 노출된 케이블 종단</li> <li>• 신호 종류: 센서 케이블 및 액추에이터 케이블</li> <li>• 케이블: 2 m, 5선, PVC</li> <li>• 설명: 센서 케이블 및 액추에이터 케이블, 비차폐</li> <li>• 투입 분야: 화학물질 범위, 무부하 구역</li> </ul>	YG2A15-020VB5XLEAX	2096215
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• A헤드 연결 유형: 암 커넥터, M12, 5핀, 직선, A코드</li> <li>• B헤드 연결 유형: 노출된 케이블 종단</li> <li>• 신호 종류: 센서 케이블 및 액추에이터 케이블</li> <li>• 케이블: 2 m, 5선, PVC</li> <li>• 설명: 센서 케이블 및 액추에이터 케이블, 비차폐</li> <li>• 투입 분야: 화학물질 범위, 무부하 구역</li> </ul>	YF2A15-020VB5XLEAX	2096239
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• A헤드 연결 유형: 암 커넥터, M12, 5핀, 직각, A코드</li> <li>• B헤드 연결 유형: 노출된 케이블 종단</li> <li>• 신호 종류: 센서 케이블 및 액추에이터 케이블</li> <li>• 케이블: 0.6 m, 5선, PVC</li> <li>• 설명: 센서 케이블 및 액추에이터 케이블, 비차폐</li> <li>• 투입 분야: 화학물질 범위, 무부하 구역</li> </ul>	YG2A15-C60VB5XLEAX	2145573
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• A헤드 연결 유형: 암 커넥터, M12, 5핀, 직각, A코드</li> <li>• B헤드 연결 유형: 노출된 케이블 종단</li> <li>• 신호 종류: 센서 케이블 및 액추에이터 케이블</li> <li>• 케이블: 1 m, 5선, PVC</li> <li>• 설명: 센서 케이블 및 액추에이터 케이블, 비차폐</li> <li>• 투입 분야: 화학물질 범위, 무부하 구역</li> </ul>	YG2A15-010VB5XLEAX	2145574
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• A헤드 연결 유형: 암 커넥터, M12, 5핀, 직각, A코드</li> <li>• B헤드 연결 유형: 노출된 케이블 종단</li> <li>• 신호 종류: 센서 케이블 및 액추에이터 케이블</li> <li>• 케이블: 3 m, 5선, PVC</li> <li>• 설명: 센서 케이블 및 액추에이터 케이블, 비차폐</li> <li>• 투입 분야: 화학물질 범위, 무부하 구역</li> </ul>	YG2A15-030VB5XLEAX	2145575
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• A헤드 연결 유형: 암 커넥터, M12, 5핀, 직선, A코드</li> <li>• B헤드 연결 유형: 노출된 케이블 종단</li> <li>• 신호 종류: 센서 케이블 및 액추에이터 케이블</li> <li>• 케이블: 0.6 m, 5선, PVC</li> <li>• 설명: 센서 케이블 및 액추에이터 케이블, 비차폐</li> <li>• 투입 분야: 화학물질 범위, 무부하 구역</li> </ul>	YF2A15-C60VB5XLEAX	2145570
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• A헤드 연결 유형: 암 커넥터, M12, 5핀, 직선, A코드</li> <li>• B헤드 연결 유형: 노출된 케이블 종단</li> <li>• 신호 종류: 센서 케이블 및 액추에이터 케이블</li> <li>• 케이블: 3 m, 5선, PVC</li> <li>• 설명: 센서 케이블 및 액추에이터 케이블, 비차폐</li> <li>• 투입 분야: 화학물질 범위, 무부하 구역</li> </ul>	YF2A15-030VB5XLEAX	2145572

## 한눈에 보는 SICK

SICK는 산업용 지능형 센서 및 센서 솔루션 분야를 선도하는 제조사입니다. 독보적 제품 및 서비스 스펙트럼을 바탕으로 안전하고 효율적인 프로세스 제어, 인명 사고 예방, 환경 파괴 방지를 위한 완벽한 기초를 마련합니다.

SICK는 다양한 업종에서 쌓은 폭넓은 경험을 보유하고 있으며 업종마다 고유한 프로세스와 요구사항을 잘 알고 있습니다. 그래서 SICK는 정확히 고객의 요구사항에 맞춘 지능형 센서 솔루션을 제공할 수 있습니다. 유럽, 아시아, 북아메리카의 어플리케이션 센터에서는 시스템 솔루션을 고객 맞춤형으로 시험하고 최적화합니다. 이 모든 것이 SICK를 신뢰할 수 있는 공급업체와 개발 파트너로 만듭니다.

SICK의 제품을 완성하는 것은 포괄적인 서비스입니다. SICK LifeTime Services는 기계가 수명을 다할 때까지 전 기간 동안 안전과 생산성을 책임집니다.

이것이 SICK에서 말하는 "센서 인텔리전스"입니다.

## 전 세계 어디서든 고객 곁에 있는 SICK.

담당자 연락처 및 다른 소재지 → [www.sick.com](http://www.sick.com)