



IM12-04NAS-ZU0

IMW

유도감응형 근접 센서

SICK
Sensor Intelligence.



주문 정보

모델	부품 번호
IM12-04NAS-ZU0	7902120

공급 범위에 포함: BEF-MU-M12 (1)

기타 장치 버전 및 액세서리 → www.sick.com/IMW

그림은 실물과 다를 수 있음



자세한 기술 데이터

특징

디자인	미터법
하우징 디자인	표준 디자인
나사산 사이즈	M12 x 1
직경	Ø 12 mm
스위칭 거리 S_n	4 mm
확실한 동작 거리 S_a	3.24 mm
금속 내 설치	비실드형
스위칭 주파수	25 Hz
연결 방식	케이블, 2선식, 2 m
출력 기능	N/O
전기 사양	AC 2 케이블
보호 등급	IP67 ¹⁾
공급 범위	고정 너트, 황동, 니켈 도금(2x)

¹⁾ IEC 60529 기준에 부합.

기계/전기

공급 전압	20 V AC ... 250 V AC
전압 강하	≤ 8.5 V ¹⁾
시동 지연시간	≤ 10 ms
이력 현상	1 % ... 15 %

¹⁾ I_a max인 경우.

²⁾ 공급 전압 U_B 및 주변 온도 T_a 일정.

³⁾ Sr 중.

⁴⁾ 50 °C.

⁵⁾ 80 °C.

⁶⁾ 20ms/0.5Hz.

⁷⁾ IEC60217-2 Sheet 1 기준에 부합하는 작은 퓨즈, ≤ 2A(신속 용융).

반복성	≤ 10 % ^{2) 3)}
온도 드리프트(Sr 중)	± 10 %
EMC	EN 60947-5-2 기준에 부합 EN 55011에 따른 등급 B
연속 전류 I _a	≤ 250 mA ⁴⁾ ≤ 200 mA ⁵⁾
오프 상태 전류	≤ 3 mA (AC 250 V) ≤ 1.5 mA (AC 120 V)
최소 부하 전류	≥ 8 mA
단시간 내전류	0.9 A ⁶⁾
케이블 재질	PUR/PVC
도체 단면	0.5 mm ²
단락 보호 장치	⁷⁾
시동 펄스 보호	✓
내충격성 및 내진동성	30g, 11ms/10 ... 55Hz, 1mm
작동 주변 온도	-25 °C ... +80 °C
하우징 재질	황동, 니켈 도금
감지면 재료	플라스틱, PBT
하우징 길이	71 mm
나사산 길이	46 mm
최대 조임 토크	≤ 7 Nm
보호 등급	I

1) I_a max인 경우.

2) 공급 전압 U_B 및 주변 온도 Ta 일정.

3) Sr 중.

4) 50 °C.

5) 80 °C.

6) 20ms/0.5Hz.

7) IEC60217-2 Sheet 1 기준에 부합하는 작은 퓨즈, ≤ 2A(신속 용융).

안전 기술적 특징

MTTF _D	1,491 연도
DC _{avg}	0 %
T _M (사용 시간)	20 연도

감소 요인

참고 사항	아래 값은 변동 가능한 기준치입니다.
스테인리스 스틸(V2A)	약 0.8
알루미늄(Al)	약 0.45
구리(Cu)	약 0.4

설치 지침

메모	해당 그림은 "설치 지침" 참조
A	12 mm
B	24 mm

C	12 mm
D	12 mm
E	8 mm
F	32 mm


인증서

EU declaration of conformity	✓
UK declaration of conformity	✓
ACMA declaration of conformity	✓
Moroccan declaration of conformity	✓
China-RoHS	✓


분류

ECLASS 5.0	27270101
ECLASS 5.1.4	27270101
ECLASS 6.0	27270101
ECLASS 6.2	27270101
ECLASS 7.0	27270101
ECLASS 8.0	27270101
ECLASS 8.1	27270101
ECLASS 9.0	27270101
ECLASS 10.0	27270101
ECLASS 11.0	27270101
ECLASS 12.0	27274001
ETIM 5.0	EC002714
ETIM 6.0	EC002714
ETIM 7.0	EC002714
ETIM 8.0	EC002714
UNSPSC 16.0901	39122230


설치 지침 비실드형 설치



연결 방식




결선도 Cd-121



Miniature fuse to IEC60127-2 sheet 1, ≤ 2 A (fast acting)

축적 도면 IM12, AC, 케이블, 비실드형



치수 단위: mm

- ① 연결
- ② 표시 LED
- ③ 고정 너트(2개), SW 17, 금속

권장 액세서리

기타 장치 버전 및 액세서리 → www.sick.com/IMW

	개요	모델	부품 번호
마운팅 시스템			
	<ul style="list-style-type: none"> • 설명: M12 센서 고정 브래킷 • 재질: 스틸 • 명세: 강철, 아연 도금 • 공급 범위: 고정 재료 미포함 	BEF-WN-M12	5308447
	<ul style="list-style-type: none"> • 설명: M12 센서용 고정판 • 재질: 스틸 • 명세: 강철, 아연 도금 • 공급 범위: 고정 재료 미포함 	BEF-WG-M12	5321869
	<ul style="list-style-type: none"> • 설명: 스톱퍼가 고정된 M12 원형 센서 고정용 블록 • 재질: 플라스틱 • 명세: 유리섬유강화 플라스틱(PA12) • 공급 범위: 고정 재료 포함 	BEF-KH-M12	2051479
	<ul style="list-style-type: none"> • 설명: 스톱퍼가 고정된 M12 원형 센서 고정용 블록 • 재질: 플라스틱 • 명세: 유리섬유강화 플라스틱(PA12) • 공급 범위: 고정 재료 포함 	BEF-KHF-M12	2051480

한눈에 보는 SICK

SICK는 산업용 지능형 센서 및 센서 솔루션 분야를 선도하는 제조사입니다. 독보적 제품 및 서비스 스펙트럼을 바탕으로 안전하고 효율적인 프로세스 제어, 인명 사고 예방, 환경 파괴 방지를 위한 완벽한 기초를 마련합니다.

SICK는 다양한 업종에서 쌓은 폭넓은 경험을 보유하고 있으며 업종마다 고유한 프로세스와 요구사항을 잘 알고 있습니다. 그래서 SICK는 정확히 고객의 요구사항에 맞춘 지능형 센서 솔루션을 제공할 수 있습니다. 유럽, 아시아, 북아메리카의 어플리케이션 센터에서는 시스템 솔루션을 고객 맞춤형으로 시험하고 최적화합니다. 이 모든 것이 SICK를 신뢰할 수 있는 공급업체와 개발 파트너로 만듭니다.

SICK의 제품을 완성하는 것은 포괄적인 서비스입니다. SICK LifeTime Services는 기계가 수명을 다할 때까지 전 기간 동안 안전과 생산성을 책임집니다.

이것이 SICK에서 말하는 "센서 인텔리전스"입니다.

전 세계 어디서든 고객 곁에 있는 SICK.

담당자 연락처 및 다른 소재지 → www.sick.com