



WL34-V240

W34

광전 센서

SICK
Sensor Intelligence.




주문 정보

모델	부품 번호
WL34-V240	1019244

기타 장치 버전 및 액세서리 → www.sick.com/W34

그림은 실물과 다를 수 있음



자세한 기술 데이터

특징

작동 원리	광전 역반사 센서
작동 원리 세부 정보	리플렉터와의 최소 거리(듀얼 렌즈 시스템)
치수(가로 x 높이 x 세로)	27 mm x 92 mm x 70 mm
하우징 형태(빛 방출)	직육면체
최대 스위칭 거리	0.03 m ... 22 m ¹⁾
스위칭 거리	0.03 m ... 15 m ¹⁾
빛의 유형	가시 적색광
광원	LED ²⁾
광점 크기(거리)	Ø 250 mm (15 m)
파장	660 nm
설정	포텐셔미터
알람 출력	✓

¹⁾ 리플렉터 PL80A.

²⁾ 평균 서비스 수명: T_U = +25°C에서 100,000h.

기계/전기

공급 전압 U_B	10 V DC ... 30 V DC ¹⁾
잔류 리플	< 5 V _{SS} ²⁾
소비 전류	50 mA
스위칭 출력	NPN, PNP
스위칭	라이트 스위칭, 다크 스위칭
스위칭 방식 선택 가능	선택 가능, PNP/NPN 전환 스위치로, 선택 가능, 라이트/다크 스위치로
출력 전류 $I_{max.}$	≤ 100 mA
반응 시간	≤ 500 μs ³⁾
스위칭 주파수	1,000 Hz ⁴⁾
시간 기능	Switch-off 지연 Switch-on 지연 조정 가능
지연시간	시간 지연 선택 스위치에서 설정 가능, 0.5 s ... 10 s
연결 방식	M16 나사 연결부로 단자 연결
보호 회로	A ⁵⁾ C ⁶⁾ D ⁷⁾
보호 등급	II ⁸⁾
무게	140 g
편광필터	✓
하우징 재질	플라스틱, ABS
보호 등급	IP67
시험 입력 송신기 OFFf	TE to 0V
작동 주변 온도	-40 °C ... +60 °C
보관 시 주변 온도	-40 °C ... +75 °C
UL 파일 번호	NRKH.E181493 & NRKH7.E181493

- 1) 한계치.
- 2) U_V 공차를 웃돌거나 밑돌아서는 안 됨.
- 3) 옴 부하가 없는 경우 신호 전송 시간.
- 4) 라이트/다크 비율이 1:1인 경우.
- 5) A = U_V 연결, 역 극성 보호.
- 6) C = 간섭 펄스 억제.
- 7) D = 출력, 과전류 보호 및 단락 보호.
- 8) 정격 전압: 50V DC.

안전 기술적 특징

MTTF _D	656 연도
DC _{avg}	0 %

인증서


EU declaration of conformity	✓
UK declaration of conformity	✓
ACMA declaration of conformity	✓
Moroccan declaration of conformity	✓

China-RoHS	✓
cULus 인증	✓
EAC 인증서 / DoC	✓
광생물학적 안전성(DIN EN 62471) 인증서	✓

분류


ECLASS 5.0	27270902
ECLASS 5.1.4	27270902
ECLASS 6.0	27270902
ECLASS 6.2	27270902
ECLASS 7.0	27270902
ECLASS 8.0	27270902
ECLASS 8.1	27270902
ECLASS 9.0	27270902
ECLASS 10.0	27270902
ECLASS 11.0	27270902
ECLASS 12.0	27270902
ETIM 5.0	EC002717
ETIM 6.0	EC002717
ETIM 7.0	EC002717
ETIM 8.0	EC002717
UNSPSC 16.0901	39121528

조정 옵션




- ② 수신 표시부
- ⑦ 감도 조절기
- ⑧ 라이트/다크 전환 스위치
- ⑨ NPN/PNP 전환 스위치
- ⑩ 시간 제어, t_2 = Switch-off 지연
- ⑪ 시간 제어, t_1 = Switch-on 지연
- ⑫ 시간 지연 선택 스위치


연결 방식



결선도 Cd-152




특성 곡선



- ① 리플렉터 PL80A
- ② 리플렉터 PL50A
- ③ 리플렉터 PL40A
- ④ 리플렉터 PL30A
- ⑤ 리플렉터 PL20A
- ⑥ 다이아몬드 그레이드 반사 테이프
- ⑦ 리플렉터 C110A


스위칭 거리 다이어그램



■ Sensing range ■ Sensing range max.

- ① 리플렉터 PL80A
- ② 리플렉터 PL50A
- ③ 리플렉터 PL40A
- ④ 리플렉터 PL30A
- ⑤ 리플렉터 PL20A
- ⑥ 다이아몬드 그레이드 반사 테이프
- ⑦ 리플렉터 C110A

측적 도면



치수 단위: mm

- ① 조준 슬롯
- ② 수신 표시부
- ③ 광축 중앙, 송신기
- ④ 수신기 광축 중심
- ⑤ 관통 보어 $\phi 5.5\text{mm}$, 양쪽, M5 육각 너트 체결용
- ⑥ M16 나사 연결부 또는 수 커넥터, 90° 회전 가능

권장 액세서리

기타 장치 버전 및 액세서리 → www.sick.com/W34

	개요	모델	부품 번호
마운팅 시스템			
	<ul style="list-style-type: none"> • 설명: 고정 브래킷 • 재질: 스테인리스 스틸 • 명세: 스테인리스 스틸(1.4301) • 공급 범위: 고정 재료 포함 • 함께 결합하기에 적합한 장치: W24-2, W34 	BEF-WN-W24	2015248
	<ul style="list-style-type: none"> • 설명: 범용 리플렉터 고정 브래킷 • 치수(W x H x L): 85 mm x 90 mm x 35 mm • 재질: 스틸 • 명세: 강철, 아연 도금 • 함께 결합하기에 적합한 장치: C110A, P250, PL20, PL30A, PL40A, PL80A 	BEF-WN-REFX	2064574
리플렉터와 광학			
	<ul style="list-style-type: none"> • 설명: 정사각형, 나사 체결식 • 치수: 84 mm 84 mm • 작동 주변 온도: -30 °C ... +65 °C 	PL80A	1003865

한눈에 보는 SICK

SICK는 산업용 지능형 센서 및 센서 솔루션 분야를 선도하는 제조사입니다. 독보적 제품 및 서비스 스펙트럼을 바탕으로 안전하고 효율적인 프로세스 제어, 인명 사고 예방, 환경 파괴 방지를 위한 완벽한 기초를 마련합니다.

SICK는 다양한 업종에서 쌓은 폭넓은 경험을 보유하고 있으며 업종마다 고유한 프로세스와 요구사항을 잘 알고 있습니다. 그래서 SICK는 정확히 고객의 요구사항에 맞춘 지능형 센서 솔루션을 제공할 수 있습니다. 유럽, 아시아, 북아메리카의 어플리케이션 센터에서는 시스템 솔루션을 고객 맞춤형으로 시험하고 최적화합니다. 이 모든 것이 SICK를 신뢰할 수 있는 공급업체와 개발 파트너로 만듭니다.

SICK의 제품을 완성하는 것은 포괄적인 서비스입니다. SICK LifeTime Services는 기계가 수명을 다할 때까지 전 기간 동안 안전과 생산성을 책임집니다.

이것이 SICK에서 말하는 "센서 인텔리전스"입니다.

전 세계 어디서든 고객 곁에 있는 SICK.

담당자 연락처 및 다른 소재지 → www.sick.com