

塑封贴片热敏电阻器



SMD-2522 系列

规格料号

规格料号	额定零功率电阻值 @25°C (Ω)	最大稳态电流 @25°C (A)	最大稳态电流下的残余电阻 @25°C (Ω)	B 值 (K) ±10%	热时间常数 (S)	热耗散系数 (mW/°C)	工作温度范围 (°C)
SMDNTC2522*2R504**	2.5	4	0.113	2600	<35	>11	-40°C~175°C
SMDNTC2522*03004**	3	4	0.12	2600	<35	>11	-40°C~175°C
SMDNTC2522*04003**	4	3	0.19	2600	<35	>11	-40°C~175°C
SMDNTC2522*05003**	5	3	0.21	2600	<34	>11	-40°C~175°C
SMDNTC2522*06002**	6	2	0.315	2600	<34	>11	-40°C~175°C
SMDNTC2522*6R802**	6.8	2	0.32	2800	<34	>11	-40°C~175°C
SMDNTC2522*07002**	7	2	0.326	2800	<34	>11	-40°C~175°C
SMDNTC2522*08002**	8	2	0.4	2800	<32	>11	-40°C~175°C
SMDNTC2522*10002**	10	2	0.458	2800	<32	>11	-40°C~175°C
SMDNTC2522*12001**	12	1	0.652	2800	<32	>11	-40°C~175°C
SMDNTC2522*13001**	13	1	0.675	2800	<32	>11	-40°C~175°C
SMDNTC2522*15001**	15	1	0.752	2800	<30	>11	-40°C~175°C
SMDNTC2522*16001**	16	1	0.802	2800	<30	>11	-40°C~175°C
SMDNTC2522*18001**	18	1	0.835	2800	<30	>11	-40°C~175°C
SMDNTC2522*20001**	20	1	0.864	3000	<30	>11	-40°C~175°C
SMDNTC2522*22001**	22	1	0.95	3000	<30	>11	-40°C~175°C
SMDNTC2522*25001**	25	1	0.98	3000	<30	>11	-40°C~175°C
SMDNTC2522*30001**	30	1	1.022	3000	<30	>11	-40°C~175°C
SMDNTC2522*33001**	33	1	1.124	3000	<30	>11	-40°C~175°C
SMDNTC2522*47001**	47	1	1.25	3200	<30	>11	-40°C~175°C
SMDNTC2522*50001**	50	1	1.252	3200	<30	>11	-40°C~175°C
SMDNTC2522*600X8**	60	0.8	1.502	3200	<30	>11	-40°C~175°C
SMDNTC2522*800X8**	80	0.8	2.01	3200	<30	>11	-40°C~175°C
SMDNTC2522*101X8**	100	0.8	2.55	3200	<30	>11	-40°C~175°C
SMDNTC2522*121X8**	120	0.8	3.015	3200	<30	>11	-40°C~175°C
SMDNTC2522*201X5**	200	0.5	5.007	3400	<32	>11	-40°C~175°C