

Professionelles Crimphandwerkzeug Professional crimping hand tool

Verwendungsbereich / Field of application

AWG 22/24/26/28

Amphenol CS PN: 10161117-002

- Leichte Handhabung
Easy handling
- Linearer Hub
Straight action principle
- Entriegelbare Zwangssperre
Ratchet release
- Kontaktpositionierung mit Klapppositionierer
Leiterpositionierung mit Isolationsstopblech
Contact positioning with flap locator
Wire positioning with insulationstop
- Präzise gefertigte Profile
Precisely manufactured profiles
- Oberfläche brüniert
Burnished surface
- Ergonomisch geformte Soft-Handgriffe Farbe:
verkehrsblau (ähnl. RAL 5017)
Ergonomically formed soft-grips
Colour: traffic blue (similar RAL 5017)

- RoHS konform
RoHS compliant

Abmessungen:

Dimensions:

- Länge: ca. 205 mm
Length: approx. 205 mm
- Breite: ca. 65 mm
Width: approx. 65 mm
- Tiefe: ca. 29 mm
Depth: approx. 29 mm
- Gewicht: ca. 315 g
Weight: approx. 315 g

Anwendungsbereich: Application range:

Leiterquerschnitt Cross section range	Crimphöhe Leiter Crimp height wire ±0,03	Crimpbreite Leiter Crimp width wire -0,05	Crimphöhe Isolation Crimp height insulation -0,1	Crimpbreite Isolation Crimp width insulation -0,1	Kontakt Nr.: Contact No.: Amphenol/FCI
AWG 26	0,62	0,9	1,2	1,05	10155447-112LF Buchse / Receptacle
AWG 22	0,78	1,1	1,5	1,5	10155447-111LF Buchse / Receptacle
AWG 24	0,6	1,1	1,35	1,35	10155447-113LF Buchse / Receptacle
AWG 28	0,6	0,9	1,0	1,05	10155447-112LF Buchse / Receptacle

